

## TGS 37.420 8X4 BB mit Stetter 10m<sup>3</sup>

001AA	Lenkungsanordnung links
005UL	Radstand 1795+3205+1400 mm
006FU	Hinterer Rahmenüberhang 1250 mm
018G3	Motor D2676LF53 - 420 PS / 309 KW EURO6 SCR - 2100 Nm C-R OBD-C
021GG	Getriebesoftware MAN TipMatic® Offroad (Geländeeinsatz)
022QE	Getriebe MAN TipMatic® 12 28 OD
023B4	Kraftstoffbehälter 300l links und 35l AdBlue
025ML	Vorderachse VO-09/VO-09 gerade
026EC	Vorderfedern Parabel 8,0 t
027AN	Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur
028EC	Hinterfedern Parabel 13 t
028PA	Anbau Doppelachse
029GA	Gelenkwellen für Standardlastprofil
02AAE	Instrumententafel km/h 'High-Line'
030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
034EC	Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm
034MM	Hinterachse AP HPD-1353/HP-1333
035KK	AP Achsübersetzung i = 3,63
037AC	Differentialsperre in Hinterachse
038GG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.VA TL
038JG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.VA TL
038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
038RG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.HA TL
038XT	ohne Ersatzrad
03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau
042DF	Digitaler Fahrtschreiber; Fabrikat CONTI
045CA	MAN EasyStart bei TipMatic
050NN	Fahrerhaus 'M' 2240mm breit, 1880mm lang
052XA	Ohne Staukasten
058BC	Sitzbezüge in Komfortqualität
058NR	Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung
059NA	Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar
05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
080AE	Türinnenverkleidung abwaschbar
116AE	Visco-Lüfter
118AC	Luftleitblech gegen Staub-Aufwirbelung
118EK	Kurze Lagerbasis (nur Motor)
118MA	EDC-Motorregulierung
119EM	Branchenparametrierung für Transportbetonfahrmischer (Arbeitsdrehzahlsteuerung)
120AX	Doppelflanschkupplung elastisch
120KC	Nebenantrieb schwungradseitig mit 6-Loch-Flansch (100D) f=1,233 650 Nm Dauerlast - 720 Nm Kurzlast
124AL	Kraftstofffilter
124EA	Heizung für Kraftstofffilter
142AD	Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtschreiber
142AF	Fahrtschreiber eichen
150MC	Scheibenreinigungsset
150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AN	Betriebsanleitung in spanisch
201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
203EU	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Flotten-Management-Systemschnittstelle 2.0 (FMS)

---

	Aufbaufunktionalität
205AN	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm
206KB	Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass
208AL	Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)
210AA	Flammstartanlage
211FD	Einscheibenkupplung DBE 430
227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
230AH	Unterfahrschutz hinten rund
230FC	Seitliche Schutzvorrichtung
230XW	Ohne Unterfahrschutz vorne
233EM	Stahlstoßfänger dreiteilig
234AX	Abschleppkupplung ROCKINGER SK5
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperrung
256EA	Notlenkpumpe
257LM	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'C,M,DK'
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259CE	Trommelbremse für Hinterachse
262XX	Ohne Bremsanschluß am Rahmenende
272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
276AC	Armlehnen für Fahrersitz
278AA	Druckluftanschluß für Nebenverbraucher im Aufbau
280AC	Verkabelung für Tankwagen nach ADR
280EU	Steinschlagschutzgitter vor Kühler
280HL	Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende
281AB	Mittelhohe Bauart
283FB	Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'M'
303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
309AA	Leuchtweitenregulierung
310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
310HB	Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)
311AA	Schutzgitter für Scheinwerfer
318AA	Positionsleuchten
318AK	Seitliche Markierungsleuchten
319AR	Leseleuchte für Fahrer
321EC	Zentralverriegelung
322EA	Schutzdach für Schlußleuchte
324AC	Zweiklanghorn elektrisch
325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325EC	Sprache 1 'Englisch' für Instrumententafel-Display
325FH	Sprache 2 'Spanisch' für Instrumententafel-Display
325HB	TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigegebenes und im Eigentum von TC stehendes Material
326FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig
326XY	Ohne 12/24V Steckdose am Rahmenende
327AF	Batterie Hauptschalter mechanisch
329CT	Batterien 12 V 175 Ah 2 Stück
329ER	Batteriekasten bis 175 Ah
329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
331AB	Lichtmaschine Basic
339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
33VAC	Motorkapsel
343AN	Akustische Warnanlage f. eingelegten Rückwärtsgang am Rahmenende
345AU	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 89 km/h + 1km/h Toleranz
345EA	Tempomat
346CA	Ladedruckanzeige
350JU	Vorbereitung Telematik-Bord-Modul (TBM3/RIO ready)

---

---

350LX	Antenne für Connectivity-Board-Modul und CB-Funk
350NN	Radio MAN Media Truck 12 V mit 5"-Farbdisplay
350TJ	Freisprechfunktionalität für 1 Mobiltelefon (MFL- und Bluetooth®-fähig)
350XO	Ohne Navigations-SD
351AF	Vorbereitung für Funkanlage
351US	AUX-in/USB im Armaturenbrett
362AH	Stabilisator an beiden Hinterachsen
363AA	Stabilisator für Vorderachse
370CR	Lufttrockner beheizt
373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
376XH	Ohne Matratze für Schlaf liege unten
376XK	Ohne Matratze für Schlaf liege oben
376XL	Ohne Schlaf liege für Fahrerhaus 'M', 'C', 'DK'
380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA	Türscheiben getönt
381AS	Fahrerhausrückwand mit 2 Fenstern getönt Mitte und rechts
381XC	Ohne Quervorhang
381YX	Ohne Rundumvorhang
384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
385AT	Seitenfenster getönt nach B-Säule
386AS	Hubdach mechanisch
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390AT	Ablagekasten
390CU	1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
390XN	Ohne Abfallbehälter zwischen den Sitzen
392AH	Bordsteinspiegel rechts
392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392CZ	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar
392HA	Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm
400AH	Schmutzfänger vorn
401AF	Überführungskotflügel
401CW	Entfall der Kunststoffkotflügel
401EL	Kunststoffkotflügel 3-teilig für zweite Vorderachse
404AP	Sprühnebelverminderung
405AC	Verbandsset lose
405AK	Pannenwarnschild lose
405AR	Warnblinklampe lose
407XX	Ohne Wagenheber
411AF	2 Unterlegkeile
417AC	Radbolzenabdeckung vorn
434CH	Raucherpaket
490AP	Schubleche (Befestigungshilfe für Aufbauten)
523AF	Schilder in Spanisch
538AE	Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel
542BA	Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild
542BC	COP-Dokument
542BK	Abgasbestätigung Euronorm
542BX	CEMT Bescheinigung
542DA	Internationale Zulassungsdokumentation (COC)
542FC	Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
542NG	Zulassung als N3G-Fahrzeug, (GG > 12t)
600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
798LF	Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm Fahrgestell: GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser Räder: WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal

---

Fahrerhaus: REINWEISS RAL 9010 - Normal  
Vorderachse 2 x WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K  
Vorderachse 2 2 x WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K  
Hinterachse 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K  
Hinterachse 2 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

## **STETTER- TRANSPORTBETON-MISCHER AM 10 FHC Basic Line**

- NENNVOLUMEN 10m<sup>3</sup> FERTIGBETON
- MISCHERAUFBAU IN STANDARDBAUWEISE
- GETRIEBE FABRIKAT ZF CML-BAUREIHE
- HYDRAULIKPUMPE FABRIKAT BOSCH REXROTH
- HYDRAULIKMOTOR INTERGRIERT
- ÖLKÜHLERANLAGE
- MISCHERSTEUERUNG WAHLWEISE MECHANISCH ODER ELEKTRONISCH
- DRUCKLUFTWASSERANLAGE
- WASSERANSCHLUß AM STANDPODEST MIT SCHLAUCHLEITUNG
- WASSERFÜLLEITUNG EINSEITIG MIT C-KUPPLUNG
- MISCHERTROMMEL MIT EINER SERVICEKLAPPE UND DOPPELTEM ABTROPFRING
- MISCHSPIRALEN IN DEN HAUPTVERSCHLEIßZONEN (5 mm)
- T-PROTECT VERSCHLEIßSCHUTZ ( 30 x 8 mm ) AUF DEN MISCHSPIRALEN
- STEIGLEITER MIT STANDPODEST
- GUMMIAUFSATZ AM EINFÜLLTRICHTER
- SCHWENKBARE EINARMIGE GELAGERTE AUSLAUFSCHURRE ( 1,497 mm LANG )
- VERSCHLEIßBLECHE IN EINFÜLLTRICHTER, AUSLAUFSCHALE UND SCHWENKSCHURRE
- TROMMELARRETIERUNG ZUR SICHERUNG DER TROMMEL BEI WARTUNGSARBEITEN
- POLYURETHANGRUNDIERUNG
- RÜCKSEITIGER UNTERFAHRSCHUTZ, MONTIERT, KLAPPBAR
- KOTFLÜGEL AUS ALUMINIUM RIFFELBLECH ÜBER DEN HINTERACHSEN
- 2 VERLÄNGERUNGSRINNEN AUS KUNSTSTOFF
- RINNENLÄNGE 1m MIT BÜGELABWEISER
- RÜCKHALTEKLAPPE IN SCHWENKSCHURRE
- DRUCKLUFTWASSERTANK 500 L
- WASSERTANK STAHL
- ABSPERRHAHN UNTERHALB DES WASSERTANKS MONTIERT IN DER FÜLLEITUNG
- WASSERANSCHLUSS "C"-KUPPLUNG BEIDSEITIG
- MISCHERBEDIENUNG -MECHANISCH
- START-STOPP-ANLAGE (BEI EDC)
- RAHMENABDECKUNG 4-ACHSER
- FLIEßMITTELANLAGE 42 L KUNSTSTOFFBEHÄLTER (MONTIERT AM LEITERSTANDPODEST)
- ÜBERGANGSSTÜCK FÜR FLIEßBETONROHR
- FLIEßBETONROHR 5m INKL. HALTERUNG MONTAGE UND VERBINDUNGSSCHELLE
- LACKIERT IN WAGENFARBE