

## TGS 37.460 8X4 BB mit Stetter 10m<sup>3</sup> Light Line

### Beschreibung

|       |  |
|-------|--|
| 001AA | Lenkungsanordnung links  |
| 005UH | Radstand 1795+2505+1400 mm   |
| 006CI | Hinterer Rahmenüberhang 800 mm   |
| 018G2 | Motor D2676LF52 - 460 PS / 338 KW EURO6 SCR - 2300 Nm C-R OBD-C                                      |
| 021GG | Getriebesoftware MAN TipMatic® Offroad (Geländeeinsatz)  |
| 022QE | Getriebe MAN TipMatic® 12 28 OD  |
| 023B4 | Kraftstoffbehälter 300l links und 35l AdBlue   |
| 025ML | Vorderachse VO-09/VO-09 gerade   |
| 026EF | Vorderfedern Parabel 9,5 t   |
| 027AN | Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur  |
| 028EC | Hinterfedern Parabel 13 t  |
| 028PA | Anbau Doppelachse  |
| 029GA | Gelenkwellen für Standardlastprofil  |
| 02AAE | Instrumententafel km/h 'High-Line'   |
| 030EE | Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar  |
| 032AB | MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)  |
| 034EC | Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm   |
| 034MM | Hinterachse AP HPD-1353/HP-1333  |
| 035KK | AP Achsübersetzung $i = 3,63$  |
| 037AC | Differentialsperre in Hinterachse  |
| 038GH | Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL  |
| 038JH | Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 2.VA TL  |
| 038PG | Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL   |
| 038RG | Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.HA TL   |
| 038XT | ohne Ersatzrad   |
| 03KAA | Kraftstoffbehälter-Anbau   |
| 042DF | Digitaler Fahrtschreiber; Fabrikat CONTI   |
| 045CA | MAN EasyStart bei TipMatic   |
| 050NN | Fahrerhaus 'M' 2240mm breit, 1880mm lang   |
| 052XA | Ohne Staukasten  |
| 058BC | Sitzbezüge in Komfortqualität  |
| 058NR | Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung                 |
| 059NA | Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar   |
| 05NAE | Frontklappe entriegelbar von innen   |
| 080AE | Türinnenverkleidung abwaschbar   |
| 116AE | Visco-Lüfter   |
| 118AC | Luftleitblech gegen Staub-Aufwirbelung   |
| 118EK | Kurze Lagerbasis (nur Motor)   |
| 118MA | EDC-Motorregulierung   |
| 119EM | Branchenparametrierung für Transportbetonfahrmischer (Arbeitsdrehzahlsteuerung)                      |
| 120AX | Doppelflanschkupplung elastisch  |
| 120KC | Nebenantrieb schwungradseitig mit 6-Loch-Flansch (100D) $f=1,233$ 650 Nm Dauerlast – 720 Nm Kurzlast |
| 124AL | Kraftstofffilter   |
| 124EA | Heizung für Kraftstofffilter   |
| 142AD | Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtschreiber                         |
| 142AF | Fahrtschreiber eichen  |
| 150MC | Scheibenreinigungsset  |
| 150WR | Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett   |
| 153KC | Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung   |
| 159XS | Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs                                   |
| 194AD | Betriebsanleitung in deutsch   |
| 201AS | Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter  |
| 201FA | Feinstaub- und Pollenfilter  |
| 203EK | Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)   |
| 203EU | Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Flotten-Management-Systemschnittstelle             |

|       |  |
|-------|--|
|       | 2.0 (FMS) Aufbauunktionalität  |
| 205AN | 1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm   |
| 206KB | Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass   |
| 208AL | Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)  |
| 210AA | Flammstartanlage   |
| 211FD | Einscheibenkupplung DBE 430  |
| 227AC | Hinterachsventil Hochgezogen   |
| 230AH | Unterfahrschutz hinten rund  |
| 230FC | Seitliche Schutzvorrichtung  |
| 230XW | Ohne Unterfahrschutz vorne   |
| 233EM | Stahlstoßfänger dreiteilig   |
| 234AX | Abschleppkupplung ROCKINGER SK5  |
| 236AF | Traverse für Anhängerkupplung  |
| 245XX | Ohne Ersatzradhalter   |
| 256AF | Lenkradschloß mit Wegfahrsperre  |
| 256EA | Notlenkpumpe   |
| 257LM | Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'C,M,DK'  |
| 258HA | Anti-Blockier-System (ABS)   |
| 259CA | Scheibenbremse für Vorderachse   |
| 259CE | Trommelbremse für Hinterachse  |
| 262XX | Ohne Bremsanschluß am Rahmenende   |
| 272FA | Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer  |
| 276AC | Armlehnen für Fahrersitz   |
| 278AA | Druckluftanschluß für Nebenverbraucher im Aufbau   |
| 280EU | Steinschlagschutzgitter vor Kühler   |
| 280HL | Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende   |
| 281AB | Mittelhohe Bauart  |
| 283FB | Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'M'  |
| 303AX | Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung   |
| 303CC | AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück  |
| 309AA | Leuchtweitenregulierung  |
| 310EE | Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr  |
| 310HB | Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)   |
| 311AA | Schutzgitter für Scheinwerfer  |
| 318AA | Positionsleuchten  |
| 318AK | Seitliche Markierungsleuchten  |
| 319AR | Leseleuchte für Fahrer   |
| 321EC | Zentralverriegelung  |
| 322EA | Schutzdach für Schlußleuchte   |
| 324AC | Zweiklanghorn elektrisch   |
| 325AA | MAN Tronic (Bordrechner)   |
| 325EA | Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display  |
| 325FC | Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display   |
| 325HB | TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material |
| 326FZ | Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig  |
| 326XY | Ohne 12/24V Steckdose am Rahmenende  |
| 327AF | Batterie Hauptschalter mechanisch  |
| 329CT | Batterien 12 V 175 Ah 2 Stück  |
| 329EZ | Batteriekasten bis 225 Ah kompakt  |
| 329HC | Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'   |
| 331AB | Lichtmaschine Basic  |
| 339FP | Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten   |
| 33VAC | Motorkapsel  |
| 343AN | Akustische Warnanlage f. eingelegten Rückwärtsgang am Rahmenende   |
| 345AU | Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 89 km/h + 1km/h Toleranz  |
| 345EA | Tempomat   |
| 346CA | Ladedruckanzeige   |
| 350JU | Vorbereitung Telematik-Bord-Modul (TBM3/RIO ready)   |
| 350LX | Antenne für Connectivity-Board-Modul und CB-Funk   |

|       |   |
|-------|---|
| 350NN | Radio MAN Media Truck 12 V mit 5"-Farbdisplay   |
| 350TJ | Freisprechfunktionalität für 1 Mobiltelefon (MFL- und Bluetooth®-fähig)                       |
| 350XO | Ohne Navigations-SD   |
| 351AF | Vorbereitung für Funkanlage   |
| 351US | AUX-in/USB im Armaturenbrett  |
| 352CF | 2 Halogen-Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach links und rechts                              |
| 352WS | Rundumkennleuchtenfarbe gelb  |
| 362AH | Stabilisator an beiden Hinterachsen   |
| 363AA | Stabilisator für Vorderachse  |
| 370CR | Lufttrockner beheizt  |
| 373AE | Frostschutzmittel bis -37 Grad  |
| 376XH | Ohne Matratze für Schlaf liege unten  |
| 376XK | Ohne Matratze für Schlaf liege oben   |
| 376XL | Ohne Schlaf liege für Fahrerhaus 'M' , 'C' , 'DK'   |
| 380AC | Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas   |
| 380CA | Türscheiben getönt  |
| 381AS | Fahrerhausrückwand mit 2 Fenstern getönt Mitte und rechts                                     |
| 381XC | Ohne Quervorhang  |
| 381YX | Ohne Rundumvorhang  |
| 384CD | Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig  |
| 385AT | Seitenfenster getönt nach B-Säule   |
| 386AS | Hubdach mechanisch  |
| 387AF | Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer   |
| 388AH | Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch   |
| 388AK | Sonnenblende vor Windschutzscheibe  |
| 389AC | Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)   |
| 389AD | Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)   |
| 390AT | Ablagekasten  |
| 390CU | 1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil   |
| 390XN | Ohne Abfallbehälter zwischen den Sitzen   |
| 392AH | Bordsteinspiegel rechts   |
| 392CL | EU-Frontspiegel beifahrerseitig   |
| 392CZ | Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar                     |
| 392HA | Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm   |
| 400AH | Schmutzfänger vorn  |
| 401AF | Überführungskotflügel   |
| 401CW | Entfall der Kunststoffkotflügel   |
| 401EL | Kunststoffkotflügel 3-teilig für zweite Vorderachse   |
| 404AP | Sprühnebelverminderung  |
| 405AC | Verbandsset lose  |
| 405AK | Pannenwarnschild lose   |
| 405AR | Warnblinklampe lose   |
| 407XX | Ohne Wagenheber   |
| 411AF | 2 Unterlegkeile   |
| 417AC | Radbolzenabdeckung vorn   |
| 434CH | Raucherpaket  |
| 490AP | Schubleche (Befestigungshilfe für Aufbauten)  |
| 538AE | Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel  |
| 542BA | Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild   |
| 542BC | COP-Dokument  |
| 542BK | Abgasbestätigung Euronorm   |
| 542BX | CEMT Bescheinigung  |
| 542DA | Internationale Zulassungsdokumentation (COC)  |
| 542FC | Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)   |
| 542NC | Zulassung als N3-Fahrzeug, (GG > 12t)   |
| 600AC | Ausstattung für Rechtsverkehr   |
| 798LF | Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm   |
| 798WF | Fahrzeug gemäß Richtlinie 2000/40/EG nicht zulassungsfähig; Ausnahmen unter Umständen möglich |

Fahrgestell: GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser  
Räder: WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal  
Fahrerhaus: REINWEISS RAL 9010 - Normal  
Vorderachse 2 x WA 385/65R22,5 LENK-FERN TL160 K  
Vorderachse 2 2 x WA 385/65R22,5 LENK-FERN TL160 K  
Hinterachse 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K  
Hinterachse 2 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

## **STETTER- TRANSPORTBETON-MISCHER AM 10 FHC Light Line**

- NENNVOLUMEN 10m<sup>3</sup> FERTIGBETON
- MISCHERAUFBAU IN GEWICHTSOPTIMIERTER LEICHTBAUWEISE
- GETRIEBE FABRIKAT ZF CML-BAUREIHE
- HYDRAULIKPUMPE FABRIKAT BOSCH REXROTH
- HYDRAULIKMOTOR INTERGRIERT
- ÖLKÜHLERANLAGE
- MISCHERSTEUERUNG WAHLWEISE MECHANISCH ODER ELEKTRONISCH
- DRUCKLUFTWASSERANLAGE
- WASSERANSCHLUß AM STANDPODEST MIT SCHLAUCHLEITUNG
- WASSERFÜLLEITUNG EINSEITIG MIT C-KUPPLUNG
- MISCHERTROMMEL MIT EINER SERVICEKLAPPE UND DOPPELTEM ABTROPFRING
- MISCHTROMMELWANDUNG AUS GEHÄRTETEM , HOCHFESTEM VERSCHLEIßSTAHL MIT EINER BRINELLHÄRTE VON CA. 400 HB
- MISCHSPIRALEN AUS GEHÄRTETEM, HOCHFESTEM VERSCHLEIßSTAHL MIT EINER BRINELLHÄRTE VON CA. 500 HB
- MISCHSPIRALENVERSCHLEIßSCHUTZ AUS GEHÄRTETEM, HOCHFESTEM VERSCHLEIßSTAHL MIT EINER BRINELLHÄRTE VON CA. 500 HB
- STEIGLEITER MIT STANDPODEST
- GUMMIAUFSATZ AM EINFÜLLTRICHTER
- SCHWENKBARE EINARMIGE GELAGERTE AUSLAUFSCHURRE ( 1,497 mm LANG )
- VERSCHLEIßBLECHE IN EINFÜLLTRICHTER, AUSLAUFSCHALE UND SCHWENKSCHURRE
- TROMMELARRETIERUNG ZUR SICHERUNG DER TROMMEL BEI WARTUNGSARBEITEN
- POLYURETHANGRUNDIERUNG
- RÜCKSEITIGER UNTERFAHRSCHUTZ, MONTIERT, KLAPPBAR
- KOTFLÜGEL AUS ALUMINIUM RIFFELBLECH ÜBER DEN HINTERACHSEN
- 2 VERLÄNGERUNGSRINNEN, 1x KUNSTSTOFF, 1x STAHL
- RINNENLÄNGE 1m MIT BÜGELABWEISER
- KLAPPTEIL AUS STAHL, 750 lg.
- DRUCKLUFTWASSERTANK 500 L
- WASSERTANK STAHL
- ABSPERRHAHN UNTERHALB DES WASSERTANKS MONTIERT IN DER FÜLLEITUNG
- WASSERUHR
- MISCHERBEDIENUNG ELEKTRISCH, SMART CONTROL
- START-STOPP-ANLAGE (BEI EDC)
- FAHRERHAUSSTEUERUNG, SMART CONTROL
- RAHMENABDECKUNG 4-ACHSER
- SPRITZSCHUTZ AM HINTERACHSKOTFLÜGEL
- KOTFLÜGELVERBREITERUNG MONTIERT
- LACKIERT IN WAGENFARBE

