

TGS 37.420 8X4 BB avec Stetter 10m³

Description

001AA	Disposition de la direction à gauche
005UL	Empattement 1795+3205+1400 mm
006FU	porte-à-faux AR du cadre 1250 mm
018G3	Moteur D2676LF53 - 420 ch/309 kW EURO6 SCR - 2 100 Nm C-R OBD-C
021GG	Logiciel de boîte de vitesses MAN TipMatic® Offroad (exploitation en tout-terrain)
022QE	Boîte de vitesses MAN TipMatic® 12 28 OD
023B4	Réservoir à carburant de 300l à gauche et 35l d'AdBlue
025ML	Essieu AV VO-09/VO-09 droit
026EC	Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AN	Radiateur à eau et échangeur air-air jusqu'à une température ambiante de 35 degrés
028EC	ressorts AR paraboliques 13 t
028PA	Pose d'un pont tandem
029GA	Arbres de transmission pour profil de charge standard
02AAE	Planche de bord km/h 'High-Line'
030EE	Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB	MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC	largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MM	Pont AR à réducteurs planétaires HPD-1353/HP-1333
035KK	Rapport de pont AP i = 3,63
037AC	Blocage de différentiel dans le pont arrière
038GG	Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038JG	Roues disques 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AV TL
038PG	Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG	Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038XT	sans roue de secours
03KAA	Adaptation réservoir à carburant
042DF	Chronotachygraphe numérique ; fournisseur CONTI
045CA	Système MAN EasyStart antirecul
050NN	Cabine 'M' largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA	Sans compartiment de rangement
058BC	Revêtement de siège en qualité confort
058NR	Siège chauffeur confort à suspension pneumatique avec soutien lombaire, ajustement aux épaules et chauffage
059NA	Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
05NAE	Portillon de la calandre fermant de l'intérieur
080AE	Contre-porte lavable
116AE	Ventilateur viscostatique
118AC	Déфлекteur en tôle antipoussière
118EK	Base de suspension moteur courte (uniquement moteur)
118MA	Régulation moteur EDC
119EM	Paramétrage selon utilisation pour malaxeur à béton (pilotage de régime de service)
120AX	Accouplement élastique double
120KC	P.M. côté volant moteur avec plateau 6 trous(100D) f=1,233 650 Nm charge permanente – 720 Nm courte durée
124AL	Filtre à carburant
124EA	Préchauffage pour filtre à carburant
142AD	Prédisposition d'interface de données de téléchargement à distance (Remote Download) pour chronotachygraphe numérique
142AF	Etalonner tachygraphe
150MC	Kit de nettoyage des vitres

150WR	Revêtement en aluminium brossé du tableau de bord
153KC	Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique automatique
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AN	Manuel du chauffeur en espagnol
201AS	Admission d'air relevée avec filtre à air sec
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203EU	Module de pilotage pour échange de données externe (module de commande spécifique au client) avec interface de système de gestion de flotte 2.0 (FMS) et fonctionnalité de carrosserie
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm ³
206KB	Échappement latéral à droite avec sortie vers le sol
208AL	Frein moteur régulé EVBec
210AA	Dispositif Flamme-Start
211FD	Embrayage monodisque DBE 430
227AC	Purge relevée sur essieu arrière
230AH	Barre anti-encastrement AR ronde
230FC	Protection latérale
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX	crochet de dépannage ROCKINGER SK5
236AF	Traverse pour attelage de remorque
245XX	Sans porte-roue de secours
256AF	Antivol sur volant avec antidémarrage électronique. Agréé VV1 par l'UPEA.
256EA	pompe d'assistance de direction secours
257LM	Volant multifonctions pour cabines 'C', 'M', 'DK'
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CA	Freins à disque pour essieu avant
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262XX	Sans raccord de freinage à l'extrémité arrière du cadre
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
276AC	Accoudoirs pour siège chauffeur
278AA	Raccord pneumatique pour servitudes dans la carrosserie
280AC	Câblage pour camion-citerne selon ADR
280EU	Grille antipierres devant radiateur
280HL	Prédisposition pour dispositif démarrage/arrêt moteur sur l'extrémité AR du cadre
281AB	version mi-haute
283FB	Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AX	Bouchon de réservoir fermant à clé - 1 unité, ventilé, pour fermeture uniforme
303CC	Bouchon de réservoir fermant à clé d'AdBlue, 1 unité
309AA	Régulation de la portée des phares lumineux
310EE	Phares doubles à halogène H7 pour circulation à droite
310HB	Eclairage de jour (conforme avec Directives CEE R87)
311AA	Grille de protection pour phares
318AA	Feux de position
318AK	Feux de position latéraux
319AR	Liseuse pour chauffeur
321EC	Verrouillage des portes centralisé
322EA	Protection supérieure pour feu AR
324AC	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 'anglais' pour écran sur tableau de bord
325FH	Langue 2 'espagnol' pour écran sur tableau de bord
325HB	Prédisposition pour TollCollect (câbles et antenne) livrée en vrac. Ces éléments appartiennent à TC.

326FZ	Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches
326XY	Sans prise de courant de 12/24 V en bout de cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329CT	Batteries 12 V 175 Ah, 2 pièces
329ER	Coffre à batteries jusqu'à 175 Ah
329HC	Consigne d'entretien pour batteries 'sans entretien'
331AB	Alternateur de base
339FP	Affichage dans le combiné d'instruments pour les données d'exploitation
33VAC	Capsulage moteur
343AN	Bruitier de marche arrière sur l'arrière du cadre
345AU	Limiteur de vitesses électronique - 89 km/h avec + 1 km/h de tolérance
345EA	Régulateur de vitesse
346CA	Indicateur de charge de suralimentation (pression turbo)
350JU	Prédisposition module embarqué de télématique (TBM3/RIO ready)
350LX	Antenne pour module embarqué de connectivité et radio CB
350NN	Radio MAN Media Truck 12 V avec écran couleur 5 pouces
350TJ	Fonctionnalité mains libres pour un téléphone portable (connectable au volant multifonctions et au réseau Bluetooth®)
350XO	Sans SD de navigation
351AF	Prédisposition pour installation radiotéléphone
351US	Entrées AUX/USB sur le tableau de bord
362AH	Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CR	dessiccateur d'air chauffant
373AE	antigel jusqu'à -37° C
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	Sans couchette pour cabine M, C, DK
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AS	paroi AR de cabine avec 2 découpes en verre teinté, au milieu et à dr.
381XC	Sans rideau transversal
381YX	sans rideau sur tout le pourtour
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT	Baies latérales teintées après colonne B
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390AT	Coffre de rangement
390CU	1 tiroir dans la partie milieu du tableau de bord
390XN	Sans poubelle entre les sièges
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CL	Antéviser UE, côté convoyeur : rétroviseur de vue avant
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2600 mm
400AH	Bavettes anti-éclaboussures à l'avant
401AF	Ailes de convoyage
401CW	Ailes plastique supprimées
401EL	Ailes en matière plastique en 3 éléments pour deuxième essieu AV
404AP	Réduction des brouillards de projection

405AC	Trousse de premiers soins en vrac
405AK	Triangle de pré signalisation
405AR	Lampe de poche et de présignalisation et 'flash' en vrac
407XX	sans cric
411AF	2 cales de roue
417AC	Tôle de protection sur goujons de roues AV
434CH	Pack fumeur
490AP	Tôles d'introduction de poussée (dispositif annexe de fixation de carrosseries)
523AF	Plaquettes en espagnol
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542BA	Attestation pour bas niveau sonore Autriche et plaque L
542BC	Document COP
542BK	Attestation émissions gaz d'échappement norme européenne
542BX	Attestation CEMT
542DA	Documentation d'homologation internationale (COC)
542FC	Mesure d'insonorisation 80 dB (92/97EWG)
542NG	Autorisé comme véhicule N3G, (poids total > 12 t)
600AC	Équipement pour circulation à droite
798LF	Hauteur hors tout, véh. non chargé, jusqu'à 4 000 mm Châssis : NOIR GRAPHITE RAL 9011 - Eau Roues : BLANC ALUMINIUM RAL 9006 - normal Cabine : BLANC PUR RAL 9010 - normal Essieu avant 2 x WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K Essieu avant 2 2 x WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K Essieu arrière 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K Essieu arrière 2 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Nominal capacity: 10 m³ ready-mixed concrete

- mixer body made in standard execution
- gearbox ZF CML-type
- hydraulic pump Bosch-Rexroth
- hydraulic engine integrated
- mixer control unit either mechanically or electronically operated
- compressed air water tank system
- water connection located at ladder platform
- water filling pipeline, one side with C- coupling
- drum with 1 service hole and double dripping ring
- mixing spirals in main wear zones (5 mm)
- T-Protectwear protection (30 x 8 mm) on the mixing spirals
- ladder with platform
- feed hopper with rubber extension
- slewable discharge chute (1.497 mm long), single armbearing
- wear protection plates in feed hopper, discharge shell and slewable discharge chute
- drum locking device
- mudguards of aluminium riffle over rear axles
- oil cooling system
- primed with polyurethane
- water tank 500 liters (compressed air)
- water tank steel
- mixer mechanically operated
- paint finish in one color, arctic white MB 9147

Margaritis Trucks GmbH

