

## TGS 37.420 8X4 BB

Описание	
001AA	Установка рулевого управления слева
005UH	Колёсная база 1795+2505+1400 мм
006DM	Задний свес 950 мм
018D6	Двигатель D2676LF47 — 400 л. с./294 кВт, Euro-6, SCR — 1900 Нм (2100 с TopTorque), C-R, новинка
021GG	Программа переключения передач MAN TipMatic® Offroad (для бездорожья)
022GW	Коробка передач MAN TipMatic® 12 23 OD
023B4	Топливный бак, 300 л слева и 35 л AdBlue
025ML	Передний мост VO-09/VO-09, прямой
026EC	Параболические передние рессоры, 8,0 т
027AN	Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35°
028EC	Параболические задние рессоры 13 т
028PA	Комплектация двухосной тележкой
029GA	Карданные валы для стандартных нагрузок
02AAE	Комбинация приборов, км/ч, 'High-Line'
030EE	Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо
032AB	MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)
034EC	Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм
034MM	Задний мост AP HPD-1353/HP-1333
035KL	Передаточное число моста AP i = 4,00
037AC	Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)
038GG	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL
038JG	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й передней оси TL
038PG	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL
038RG	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й задней оси TL
038XT	Без запасного колеса
03KAA	Установка топливного бака
042DF	Цифровой тахограф, CONTI
045CA	MAN EasyStart при КП TipMatic
050NN	Кабина 'M', ширина 2240 мм, длина 1880 мм
052XA	Без ящика для вещей
058BA	Обивка сидений, стандартная
058NH	Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией
059NA	Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки
05NAE	Замок капота открывается изнутри
080AE	Внутренняя моющаяся обивка двери
116AE	Вентилятор с вязкостной муфтой
118AC	Противопыльный обтекатель, от завихрения пыли
118EK	Короткая установочная поверхность (только двигатель)
118MA	Управления двигателем EDC
118TT	Тор Torque (повышенный крутящий момент на обеих высших передачах 11 и 12)
119EM	Параметрирование для автобетоносмесителей (управление рабочим числом оборотов)
120KC	Механизм отбора мощности, со стороны маховика, фланец с 6 отверстиями (100D), f=1,233, 650 Н*м при длительной нагрузке, 720 Н*м при кратковременной нагрузке
122CZ	Механизм отбора мощности NH/4C, без фланца, f=1,22, справа сбоку, горизонт.
124AL	Топливный фильтр
124AT	Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
124EA	Обогрев топливного фильтра
142AD	Подготовка для интерфейса данных функции Remote Download для удаленного доступа к данным тахографа при наличии цифрового тахографа
142AF	Калибровка тахографа
153KC	Кондиционер, R134a, с автоматической регулировкой температуры
159XS	Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M, L и LX
194AC	Руководство по эксплуатации на французском языке

201AS	Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем
201FA	Противопылевой и антиаллергенный фильтр
203ЕК	Разъем подключения внешнего управления оборотами (ZDR)
203ЕU	Модуль управления для обмена внешними данными (KSM) с интерфейсом системы управления парком
205AN	автомобилей 2.0 (FMS) и функциями кузова
206KB	1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см
208AL	Система выпуска ОГ сбоку справа
210AA	Регулируемый моторный тормоз (EVBec)
211FF	Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
227AC	Одноступенчатое сцепление MFZ 430
230AH	Вентиляция заднего моста, направлена вверх
230FC	Задний противоподкатный брус, круглый
230XW	Боковое защитное устройство
233EM	Без переднего противоподкатного бруса
234AX	Стальной бампер (из 3-х частей)
236AF	Буксирное устройство ROCKINGER SK5
245XX	Поперечная балка для тягово-сцепного устройства
256AF	Без кронштейна запасного колеса
256EA	Замок вала рулевого колеса с иммобилайзером
257LM	Резервный насос рулевого управления
258NA	Многофункциональное рулевое колесо для кабин С,М,DK
259CA	Антиблокировочная система (ABS)
259CE	Дисковые тормоза передней оси
262XX	Барабанные тормоза задней оси
272FA	Без тормозного разъема на конце рамы
276AC	Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира
278AA	Подлокотники водительского сиденья
278EA	Пневматический разъем для дополнительных потребителей в надстройке
278EF	Пневматический разъем в кабине
280EC	Пневматический шланг и пистолет
280HL	Противомоскитная сетка перед радиатором
280HT	Подготовка под устройство пуска/остановки двигателя на конце рамы
281AB	Устройство пуска-остановки двигателя непосредственно на двигателе
283FB	Среднее исполнение
303AX	Пружинная подвеска для кабины 'М'
303CA	Крышка топливного бака, запираемая, 1 шт., вентилируемая, универсальный ключ
309AA	Крышка бака AdBlue - 1 шт.
310CN	Корректор фар
310EE	Фара дальнего света и противотуманная фара, с дополнительным освещением поворотов
310HB	Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения
318AA	Дневные ходовые огни (в соответствии с ECE R87)
318AK	Стояночные фонари
319AR	Боковые габаритные фонари
321EC	Фонарь для чтения, для водителя
324AC	Центральный замок
325AA	Двухтональный звуковой сигнал, электрический
325EE	MAN Tronic (бортовой компьютер)
326FZ	Язык 1 'Французский' для дисплея в комбинации приборов
326XY	Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В
327AF	Без розетки 12/24 В на конце рамы
329CT	Главный выключатель АКБ, механический
329EZ	Аккумуляторные батареи 12 В, 175 А•ч, 2 шт.
329HC	Компактный ящик для аккумуляторной батареи до 225 А•ч
331CY	Указание по обслуживанию для батарей 'необслуживаемая'
339FP	Генератор трехфазный, 28 В 120 А 3360 Вт Longlife Eco
33VAC	Индикация рабочих данных в комбинации приборов
343СК	Кожух двигателя
	Звуковая сигнализация включенной передачи заднего хода, отключаемая

345AU	Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска
345EA	Круиз-контроль
346CA	Указатель давления наддува
350IL	Пакет MAN TeleMatics 2 GPRS "Пакет услуг MAN TeleMatics закрывается отдельно".
350LS	Антенна GPS и телефона сети D/E на крыше кабины
350LY	Антенна для модуля Connectivity-Board-Module
350NW	Радиоприемник MAN Media Truck Advanced 12 В с подготовкой для установки панели навигации
350TJ	Устройство громкой связи для одного мобильного телефона (с поддержкой MFL и Bluetooth®)
350XO	Без навигационной SD-карты
351US	AUX-in/USB на панели управления
352CF	2 галогенных проблесковых маячка на крыше кабины слева и справа
352WS	Цвет проблесковых маячков желтый
362AH	Стабилизаторы на обеих задних осях
363AA	Стабилизатор передней оси
370CR	Осушитель воздуха с подогревом
373AE	Антифриз, до -37 градусов
376XH	Без матраца для нижнего спального места
376XK	Без матраца для верхнего спального места
376XL	Без спального места для кабины M, C, DK
380AC	Ветровое стекло тонированное многослойное
380CA	Стекла дверей, тонированные
381AS	Задняя стенка кабины с 2 тонированными окнами, посередине и справа
381XC	Без поперечной шторки
381YA	Без шторок по периметру для кабин C, M
384CD	Индикатор ремня безопасности водителя
385AT	Боковые окна, тонированные, за стойкой В
386AS	Механический подъёмный люк
387AF	Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира
388AH	Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом
388AK	Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
388CC	Солнцезащитная шторка на двери водителя
389AC	Поручни, левый и правый (на правой стойке 'В')
389AD	Поручни, левый и правый (на левой стойке 'А')
390AT	Термомящик
390CU	1 выдвижной ящик по центру панели приборов
390XN	Без мусорного контейнера между сиденьями
392AH	Зеркало для обзора бордюров справа
392CL	Переднее зеркало со стороны пассажира (стандарт ЕС)
392CZ	Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом
392HA	Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм
400AH	Брызговики передние
401CW	Без задних пластиковых крыльев
401EL	Пластиковое крыло, из 3 частей, для второй передней оси
404AP	Уменьшение грязерассеивания
405AC	Аптечка, отдельно
405AK	Знак аварийной остановки, отдельно
405AR	Мигающий сигнальный фонарь, отдельно
407XX	Без домкрата
411AF	2 противооткатных упора
417AC	Защита гаек передних колёс
434CH	Комплект курильщика (прикуриватель и пепельница)
490AP	Накладные пластины (облегчают крепление надстроек)
523AE	Таблички на французском
538AE	Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля
542DA	Международная документация допуска ТС к эксплуатации (COC)
542FC	Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG)
542NG	Допуск как для автомобиля категории N3G, (ПМ > 12 т)
600AC	Комплектация для правостороннего движения
798LF	Высота над кабиной без нагрузки до 4000 мм

Шасси: Черный графит RAL 9011 - Вода  
Колеса: БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006 - Нормальный  
Кабина: Желто-оранжевый RAL 2000 - Нормальный  
Передняя ось 2 x CO 13R22,5 HSC1 TL 156&150 G  
Передняя ось 2 2 x CO 13R22,5 HSC1 TL 156&150 G  
Задний мост 4 x CO 13R22,5 HDC1 TL 156&150 G  
Задний мост 2 4 x CO 13R22,5 HDC1 TL 156&150 G